

シャワー付水栓柱

屋外で手軽に「シャワー」や「お湯」が使える水栓柱です。

屋外での使い勝手を考慮した仕様

さまざまな使用シーンを想定して、数々の機能を盛り込みました。保育園などの幼児施設への設置もおすすめです。



専用防水パンを併用する場合の施工例

給湯配管不要の単水栓仕様
給湯配管が難しい屋外でも手軽にハンドシャワーが使えます。



シャンプーもすっきり洗い流せるハンドシャワー
ペットの体に密着させてもシャワーを維持できる理髪店向け専用のハンドシャワーを採用。シャワーの広がりも抑えているため、水の飛び散りも少なく、シャンプーもすっきりと洗い流せます。



お湯が使える混合水栓仕様

屋外でも手軽にお湯と水を使い分けできるので、寒い季節でもストレスなく水仕事ができます。

ハンドシャワーのハンドルは湯側開度規制付

給湯器設定温度が高い場合に、ハンドシャワーから高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制しています。



■ 給湯器設定温度が低い場合は、ぬるめのお湯にしかならないことがあります。

用途が広がる2口仕様

ハンドシャワー部とは別に散水用ホースを接続できる分岐吐水口を設けました。

■ 分岐吐水口は水のみになります。



給湯器設定温度が約45℃以下の場合、湯側開度規制なし(LF-932S、LF-932SG)をお選びください。

不意な湯水の吐出を防止する

「ハンドルロック」付
(LF-932SHK、LF-932S、LF-902Sの場合)

意図しないレバー操作による不意な湯水の吐出を防止するハンドルロック付きです。

便利なフック付

タオルや小物を掛けたりするのに便利なフック付きです。

シャワー付水栓柱(レバーハンドル)

LF-932SHK 逆止弁 ¥105,000
シャワー付混合水栓柱
呼び径13mm
湯側開度規制付
水栓高さ 850mm(レバー開時)~875mm(レバー閉時)
シャワーホース長さ 1,200mm
■ 水栓高さは仕上面からの高さになります。
■ 給水圧力:0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
■ 一般地・寒冷地共用

LF-932S 注2週 逆止弁 ¥105,000
シャワー付混合水栓柱
呼び径13mm
湯側開度規制なし

LF-902S 逆止弁 ¥99,000
シャワー付単水栓柱
呼び径13mm

集合住宅の共用部へ設置にも適した

キー式ハンドル付仕様
(LF-932SGHK、LF-932SG、LF-902SGの場合)

キー式ハンドルを持っている方のみが使用できます。

1本のキー式ハンドルでハンドシャワー、分岐吐水口のどちらも操作できます。

シャワー付水栓柱(キー式ハンドル)

LF-932SGHK 逆止弁 ¥116,000
シャワー付混合水栓柱(キー式ハンドル付)
呼び径13mm
湯側開度規制付
水栓高さ 865mm(レバー開時)~882mm(レバー閉時)
シャワーホース長さ 1,200mm
付属品/キー式ハンドル(1ヶ)
■ 水栓高さは仕上面からの高さになります。
■ 給水圧力:0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
■ 一般地・寒冷地共用

LF-932SG 注2週 逆止弁 ¥116,000
シャワー付混合水栓柱(キー式ハンドル付)
呼び径13mm
湯側開度規制なし
付属品/キー式ハンドル(1ヶ)

LF-902SG 逆止弁 ¥110,000
シャワー付単水栓柱(キー式ハンドル付)
呼び径13mm 付属品/キー式ハンドル(1ヶ)

排水管の詰まりを軽減するヘアキャッチャー付「専用防水パン」



オプションの防水パンには、ヘアキャッチャーを標準装備。ペットシャンプー時の抜け毛やゴミなどが排水管に詰まるのを軽減します。

注意

- フックおよび水栓柱本体にペットをつながないでください。フックの破損や水栓柱本体の破損による漏水の恐れがあります。
 - 季節により水栓柱本体の表面が高温、低温になることがあります。また、お湯の長時間使用により水栓柱本体の表面が熱くなることがあります。ヤケドをする恐れがあります。
 - 一般地でも急激な気温の低下により凍結の恐れがある場合は、シャワーホース内の水抜きをしてください。破損による漏水の恐れがあります(水抜き方法については、取扱説明書にてご確認ください)。
 - 分岐吐水口にホースが付いている場合は取り外し、少量の糸引き状の水を出しておくことで、凍結を防止できる場合があります。
- 湯側開度規制付について**
- 湯側のレバー開度を規制した商品であり、吐水温度を規制したものではありません。
※使用現場の圧力、流量の変動によっては、高温吐出する場合があります。
※冬期の水温の低下により、ぬるめのお湯にしかならない場合もあります。
 - 現場にて適正な温度および流量になるように、水栓柱本体に内蔵の流量調節栓(水側のみ)を調整してご使用ください。

ご購入の前に 施工について

- 設置場所は建築基礎等、強固な下地があり、防水処理の必要がない場所、または防水層の上にてしてください。
- 塩害地(海浜地区で潮風が直接当たる場所)や温泉地帯など特殊な場所に設置すると、著しく製品寿命が短くなる場合があります。
- 凍結の恐れのある地域では給水・給湯配管に水抜栓を併用してください。
- シャワー付水栓柱は水栓本体では水栓内部の水抜きができません。水抜きをするためには、配管途中に水抜栓を設置し、配管の水抜き操作を行ってください。

取扱いについて

- シャワーヘッドは屋外使用を配慮した材質にてしておりますが過酷な環境で使用するため、状況に応じ交換が必要になります。
- すのこは天然木製のため木目や色調は製品によりバラツキがあります。また、使用する状況に応じ交換が必要になります。
- 分岐吐水口は水のみ吐水となります。
- キー式ハンドルはシャワー付水栓柱(キー式ハンドル付)専用です。

オプション

専用防水パン

水じまいがよく、排水の処理が簡単にできます。

- 専用防水パンを使用すると周囲への水の広がり、飛び散りを抑えることができます。また、排水管への排水処理施工が簡単です。
- ヘアキャッチャーを標準で採用しているため排水管詰まりの心配が軽減されます。



A-5338 ¥22,000
専用防水パン
外寸:620×520×110
内寸:520×315×110
材質:FRP
■ 施工後の仕上面からの外寸高さは60mmになります。

すのこ

使い勝手の用途が広がります。

- 専用防水パンにピッタリ収まります。
- 専用防水パンからすのこを出すことで水場を広く使えます。
- ペットの足場や洗いの水切り、仮置きなど、多彩な用途に利用できます。



A-5339 ¥8,500
すのこ
寸法:513×305×52